



BĂBENI 31.12.2022

**SERVICII PUBLICE
DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE
FISA OPERATORULUI**

LOCALITATEA DE OPERARE : BĂBENI
DENUMIRE OPERATOR : APAVIL SA

1. DATE GENERALE

**1.1.SEDIUL SOCIAL : LOCALITATEA RM. VÂLCEA, STR. CAROL I, NR. 3-5,
COD POSTAL 240591, JUDEȚUL VÂLCEA**

DIRECTOR GENERAL : ing. Ion Florescu ; TEL:0720030332

TEL. ORGANIZATIE : 0250739580

FAX : 0250738903

E-MAIL : www.apavil.ro

PERSOANA DE LEGATURA CU ANRSC : Chițu Daniela-Iuliana

TEL (mob) : 0754026357

E-MAIL : iuliana.chitu@ apavil.ro

1.2 MODALITATEA DE GESTIUNE :

**CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI
DE CANALIZARE , incheiat intre societatea comerciala APAVIL SA si A.D.I. "APA VÂLCEA ", in
numele si pe seama unitatilor administrativ – teritoriale membre .**

1.3.FORMA JURIDICA : SOCIETATE PE ACTIUNI

NR. INREGISTRARE REGISTRUL COMERTULUI : RO 16468149

CUI : J38/522/2004

CAPITAL SOCIAL : 8569540.90 lei

COD IBAN : RO10RNCB 0263 0289 0341 0003

BANCA : BCR Valcea

1.4. LICENTA (ANRSC) : DA

**1.5. SITUATIA PRIVIND REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ALIMENTARE
CU APA SI DE CANALIZARE**

Aprobat : DA

**1.6. SITUATIA PRIVIND CAIETELE DE SARCINI ALE ACTIVITATILOR
SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE**

Aprobat : DA

2. SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ**2.1. SURSA**

- **Sursa de suprafață ac. Brădișor**—sursa activă si principală a orasului Babeni .
- **Subterană**- pr. Bistrita (Francesti)
 - nr. puturi 5 puturi + dren
 - prin punerea in functiune a alimentarii orasului Babeni din magistrala de apa potabila Brădișor , aceasta sursa in prezent este in conservare .
- **Alte date** In plus fata de sistemul principal, cele doua asezari, Tătărani si Capul Dealului sunt alimentate de la furnizor SC CHIMCOMPLEX BORZESTI prin intermediul sistemului lor privat de alimentare cu apa.

2.2. STATIE DE TRATARE

- Amplasare: malul drept al paraului Bistrita(Francesti)-este in conservare

2.3. RETELE DE TRANSPORT + ADUCTIUNE

- rețeaua de transport si aductiune (3850 m) aferenta sursei subterane, actualmente se afla in conservare.
- aductiunea utilizata este extinderea magistralei Bradisor pe distanta baraj Govora–Babeni (9845 m)

Nr. crt.	Dn mm	Lungime m	Material conducta					Vechime ani			Peste 30
			Otel	Fonta	PEHD	Azb.	Alte Mat.	0 - 5	5 - 15	15-30	
1	200	200	0	0	200	0	0	200	0	0	0
2	500	9845	0	0	9845	0	0	9845	0	0	0
Φ	219	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0
Φ	273	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		13245	3200	0	10045	0	0	10045	0	0	0

2.4. INMAGAZINARE

Nr. crt.	Capacitate rezervor mc	Tip rezervor	PIF anul	Periodicitate igienizarii	Amplasare
1.	1 x 750	Semiingropat din BA	1978	Anual	Romani -in incinta rezervorului se afla amplasata statia de clorinare cu hipoclorit de sodium.

2.5. RETELE DE DISTRIBUTIE

Nr. crt.	Dn mm	Lungime m	Material conducta					Vechime ani			Peste 30
			Otel	Fonta	PEHD	Azb.	PVC	0 - 5	5 - 15	15-30	
1.	250	2335,50	0	0	2335,50	0	0	2335,50	0	0	0
2.	200	500	0	0	500	0	0	0	500	0	0
3.	160	635	0	0	635	0	0	0	635	0	0
4.	140	1293	0	0	1293	0	0	0	1293	0	0
5.	110	12631,80	0	0	12631,80	0	0	0	12631,80	0	0
7.	90	102	0	0	102	0	0	0	102	0	0
8.	75	400	0	0	400	0	0	0	400	0	0
9.	63	200	0	0	200	0	0	0	200	0	0
10.	50	296	0	0	296	0	0	0	296	0	0
11.	40	175	0	0	175	0	0	0	175	0	0
12.Φ	1 " - 4"	9514,50	9514,50	0	0	0	0	0	0	0	9514,50
13.Φ	219-276	4150	4150	0	0	0	0	0	0	0	4150
TOTAL		32232.80	13664.5	0	18568.30	0	0	2335.50	16232.80	0	13664.50

2.6. STATII DE POMPARE – REPOMPARE

- Nr. statii pompare/repompare 1 /1+1 pompe CR 20-07 (SP1)
- Putere totala instalata 7.5 kw
- Capacitate totala 21 mc/h
- Presiuni de lucru 7.4-8 bar
- Hmax 103 M
- H_N 81.7 M

2.7. LABORATOARE APA

Nr. Laboratoare : 1 , din care pentru :

- Analize chimice : 1
- Analize microbiologice -
- Nr. analize efectuate : conform program de monitorizare

Monitorizarea de control a calității apei potabile este realizată de catre Laboratorul AP Rm.Valcea .

3. SISTEMUL PUBLIC DE CANALIZARE – EPURARE**3.1. SISTEMUL DE CANALIZARE unitar****3.2. CANALE COLECTOARE**

- Diametre (min/max) : 600 mm
- Materiale : PVC
- Lungime totala 2,589 km

3.3. STATII POMPARE : 1 /1+3 pompe CR 10-09 (SP2 Paduretu)

- Putere totala instalata 3.0 kw
- Capacitate totala 10 mc/h

	BĂBENI	31.12.2022
--	---------------	-------------------

- H_{max} 91.8 M
- H_N 72.3 M

3.4. RETELE CANALIZARE:

Menajer

- | | min | max |
|---|--|------------|
| • Diametre | 250 mm | 400-500 mm |
| • Materiale | beton: Dn 400-500 mm
PVC: Ø 250 – Ø 600 | |
| • Lungime totala (km) | 7,541 | |
| • Nr. camine record (buc) | 54 | |
| • Nr. camine control/vizitare (buc) | 68 | |
| • Conducta refulare SPAU, Dn 110mm , lungime = 390,50 m | | |

3.5. STATIA DE EPURARE A APELOR UZATE

- Mecano-biologica cu capacitatea de epurare de 7500 l.e, incarcare proiectata 450 kg/zi CBO5, amplasata pe malul drept al pâraului Râioasa .

Încărcările hidraulice pentru SEAU Băbeni sunt prezentate în tabel de mai jos.

Descriere		Etapa I (7.500 PE ₆₀)	Etapa II (16.816 PE ₆₀)	U.M.
Debit zilnic vreme uscată	Q zilnic uscat	1.207	3.120	m ³ /zi
Debit maxim vreme uscată	max. Q _{uscat}	132	342	m ³ /h
Cantitate din debitul maxim în condiții de vreme ploioasă care trebuie supusă tratării mecanice	max. Q _{apă uzată}	640	640	m ³ /h
Cantitate din debitul maxim în condiții de vreme ploioasă care trebuie supusă tratării biologice	max. Q _{apă uzată}	248	640	m ³ /h
Debit maxim vreme ploioasă	max. Q _{apă uzată}	248	640	m ³ /h
Debit minim estimat	min. Q _{uscat}	41	108	m ³ /h

Linia APEI UZATE

- Camera de admisie și stație recepție reziduuri transportate de la fose septice
- Stație prelevare automată probe

- Grătar rar
- Grătar rar (bypass general)
- Grătare dese
- Stație de pompare influent
- Debitmetru influent
- Deznisipator & separator de grăsimi
- Stație prelevare automată probe
- Debitmetru influent (la treapta biologică)
- Camera de distribuție la reactoarele biologice
- Unitatea de preparare-dozare reactiv pentru precipitarea fosforului;
- Reactoarele anaerobe;
- Reactoarele biologice (nitrificare/denitrificare)
- Stația de suflante;
- Camera de distribuție la decantoarele secundare;
- Decantoarele secundare;
- Stația de pompare nămol activat (recirculare și exces)
- Debitmetru efluent și stație prelevare automată probe
- Colector și gura de descărcare efluent
- Stație de pompare apă tehnologică

3.6. LABORATOR APE UZATE

- Nr. laboratoare :-
- Nr. analize efectuate:cf. program monitorizare

Monitorizarea de control a calitatii apei uzate este realizata de catre laboratorul propriu al SEAU Babeni si Laboratorul Epurare Ape Uzate de la SEAU Rm.Valcea .

4. DATE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR DE APA SI CANALIZARE

- Total locuinte existente in localitate(RPL 2011) : 3370
- Total gospodării existente in localitate (RPL 2011) : 2844
- Program de furnizare apă potabilă 24 ore/zi
- Numar total salariați ai organizatiei 667
- Numar de contracte incheiate :

SE Băbeni	AC	din care Canal	Contract vidanjare
Total contracte	2466	1175	33

5 . SITUATIA CERTIFICĂRII PRIVIND SISTEMUL DE :

- | | |
|---|----|
| • Management al calității SR EN 9001/2015 | DA |
| • Management al mediului SR EN 14001/2015 | DA |
| • Management al sănătății si securității ocupaționale SR ISO 45001/2018 | DA |

Datele sunt valabile la data de 31.12.2022

DIRECTOR GENERAL
Ing. Ion Florescu

