

**SERVICII PUBLICE
DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE
FISA OPERATORULUI**

LOCALITATEA DE OPERARE : SĂLĂTRUCEL
DENUMIRE OPERATOR : APAVIL SA



1. DATE GENERALE

**1.1.SEDIUL SOCIAL : LOCALITATEA RM. VÂLCEA, STR. CAROL I , NR. 3-5,
COD POSTAL 240591, JUDEȚUL VÂLCEA**

DIRECTOR GENERAL : ing. Ion Florescu ; TEL:0720030332

TEL. ORGANIZATIE : 0250739580

FAX : 0250738903

E-MAIL : www.apavil.ro

1.2 MODALITATEA DE GESTIUNE :

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE , incheiat intre societatea comerciala APAVIL SA si A.D.I. "APA VÂLCEA " , in numele si pe seama unitatilor administrativ – teritoriale membre .

1.3.FORMA JURIDICA : SOCIETATE PE ACTIUNI

NR. INREGISTRARE REGISTRUL COMERTULUI : RO 16468149

CUI : J38/522/2004

CAPITAL SOCIAL : 8569540.90 lei

COD IBAN : RO10RNCB 0263 0289 0341 0003

BANCA : BCR Valcea

1.4. LICENTA (ANRSC) : DA

**1.5. SITUATIA PRIVIND REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ALIMENTARE
CU APA SI DE CANALIZARE**

Aprobat : DA

**1.6. SITUATIA PRIVIND CAIETELE DE SARCINI ALE ACTIVITATILOR
SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE**

Aprobat : DA

2.SISTEMUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ

2.1.SURSE DE APĂ

2.1.1.PROPRII

Dren –in conservare

Suprafata-Apa preluata din sistemul Brădișor incepand cu luna iunie 2015

- capacitate totala instalată: 36 mc/ora; 10 l/s

- capacitate exploatăă: 4.66mc/ora; 1.29 l/s

SMCM

-apa facturata : 3.15mc/ora ; 0.87 l/s

2.1.2. APA DIN ALTE SISTEME , funcție de cerința de apă a utilizatorilor din aria de deservire :

-Sat Seaca alimentat din sistemul Berislăvești,

-Sat Bănățeni alimentat din sistemul Brădișor.

2.2. INSTALATII DE TRATARE

Apa potabila este preluata din sistemul Brădișor incepand cu luna iunie 2015.

Apa potabila este furnizata printr-un bransament la aductiunea Bradisor -str. Neagoe Basarab ,pct. Service-Jiblea Veche.

2.3. ADUCȚIUNE + TRANSPORT

Nr. crt.	Dn conducta mm	Lungime m	Material conducta					PIF anul	Observati
			Otel	Fonta	PEHD	Azbociment	Alte mat.		
1.	200	1880	0	0	1880	0	0	2016	-
2.	160 x 14.6	800	0	0	800	0	0	2008	Aductiune in conserv pt. Dn 160x14.6 (800 m)
	160	573			573			2016	
	110	371			371			2016	
Total:		3624	0	0	3624	0	0		

Total km retea aductiune =3624 m, din care sunt functionali 1880 m ,restul fiind in conservare .

2.4. INMAGAZINAREA- este asigurată cu cele 2 rezervoare semiingropate , având o capacitate totala insumată de 76 m³ , repartizată dupa cum urmează:

V₁= 1 x 54 – rezervor metalic

V₂= 1x 22 – rezervor de beton

Periodicitatea igienizarii : 1 data pe an

Nr. crt.	Capacitate rezervor mc	Tip rezervor	PIF anul	Periodicitatea igienizarii nr.zile	Amplasare
1.	1 x 54	Rezervor metalic cilindric	-	365	Incinta St.Apa Sălătrucel
2.	1 x 22	Rezervor din beton ingropat	-	365	Incinta St.Apa Sălătrucel

Ambele rezervoare sunt in conservare .

2.5. REȚELE DE DISTRIBUȚIE APA POTABILĂ

Nr. crt.	Dn mm	Lungime m	Material conducta					Vechime ani			
			Otel	Fonta	PEHD	Azbociment	Alte Mat.	0 – 5	5 – 15	15-30	Peste 30
1.	50	1432	0	0	1432	0	0	0	1432	0	0
2.	90	6722	0	0	6722	0	0	0	6722	0	0
3.	110	575	0	0	575	0	0	400	175	0	0
4.	63	3505	0	0	3505	0	0	1175	2330	0	0
5.	40	95	0	0	95	0	0	0	95	0	0
6.	75	814	0	0	814	0	0	0	814	0	0
Total		13143	0	0	13143	0	0	1575	11568	0	0

2.6. STATII DE POMPARE – REPOMPARE

Nr. statii pompare/repompare	1	2+1
------------------------------	---	-----

- | | | | |
|---|---|------|-----|
| • | Putere totala instalata | 19.8 | kw |
| • | Capacitate totala | 8.33 | l/s |
| • | Presiuni de lucru | 8.0 | bar |
| • | Nr. statii ridicare presiune (hidrofor) – statii repompare : - | | |

2.7. LABORATOARE APA

Nr. Laboratoare - , din care pentru :

Monitorizarea de control a calității apei potabile este realizată de către Laboratorul STAP Valea lui Stan.

3.SISTEMUL PUBLIC DE CANALIZARE – EPURARE

3.1. SISTEMUL DE CANALIZARE mixt

3.2. CANALE COLECTOARE

- Diametre (min/max) 250
- Materiale : PVC
- Lungime totala 791 m.

3.3. STATII POMPARE-

3.4. REȚELE CANALIZARE

Menajer		Pluvial	
min	max	min	max

- Diametre 250mm
- Materiale PVC
- Lungime totala
=2900+461+140+342+117+457+122+427+153+6202+1255+55+303=12934 m
-
- Nr. camine racord (buc) -
- Nr. camine control/vizitare (buc) -

3.5. STAȚIA DE EPURARE A APELOR UZATE: monobloc cu unitate biologică RESETILOVS tip N2 PM1P-160-911 N+P

•	Capacitatea instalată	320 mc/zi	3.7 l/s
•	Capacitate in exploatare	4.74 mc/h	1.32 l/s
	MODUL 1	2.29 mc/h	0.64 l/s
	MODUL 2	2.45 mc/h	0.68 l/s

3.6. LABORATOR DE ANALIZE APE UZATE

Nr. laboratoare :-

Nr. analize efectuate :-

Monitorizarea de control a calității apei uzate este realizată de catre Laboratorul Epurare Ape Uzate de la SEAU Rm.Vâlcea .

4.DATE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR DE APĂ

- Total populatie dupa domiciliu la 01.07.2023: 2216
- Program de furnizare apa potabila : 24 ore/zi
- Total salariați: 618

5.SITUAȚIA CERTIFICĂRII PRIVIND SISTEMUL DE :

•	Management al calității SR EN 9001/2015	DA
•	Management al mediului SR EN 14001/2015	DA
•	Management al sănătății si securității ocupaționale SR ISO 45001/2023	DA

Datele sunt valabile la data de 01.09.2025

DIRECTOR GENERAL
Dr. ing. Ion Florescu

