

APAVIL S.A.
LABORATOR DE APĂ
Tel./Fax 0350806983
Certificat de înregistrare MS nr. 789/13.01.2025

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
dr. ing. Ion Florescu

RAPORT DE ÎNCERCĂRI nr. 1286 din 19.06.2026

Beneficiar: APAVIL S.A.
Data prelevării: 15.06.2026
Locul prelevării: ZAP Drăgășani – Ștefănești – Monitorizare operațională
Probe analizate: apă potabilă

Data recepției: 15.06.2026
Prelevare probe: prelevator
Prezentare probe: flacon PP 500 ml și sticlă sterilă 500 ml

Data executării încercărilor: 15 – 18.06.2026

Punct de prelevare / Codul probei	Parametrii indicatori, UM, VA																		
	Turbiditate, NTU SR EN ISO 7027-1:2016	Culoare, mg Pt/l VA-Fără modificări anormale SR EN ISO 7887-2012	pH, unități de pH VA – ≥ 6,5 ≤9,5 SR ISO 10523-2012	Oxidabilitate, mg O ₂ /l VA – 5,0 SR EN ISO 8467-2001	Amoniu, NH ₄ ⁺ mg/l VA – 0,5 SR ISO 7150-1/2001	Nitriți, NO ₂ ⁻ mg/l VA – 0,5 SR EN ISO 26777 :02/C91 :06	Nitrați, mg/l VA -50 Kit Hach Lange LCK 339	Sulfati, mg/l VA -250 Kit Hach Lange LCK 8051	Cloruri, mg/l VA – 250 SR ISO 9297-2001	Clor rez. liber/total, mg /l VA-Cl ₂ rez. liber -≥0,1 - ≤0,5 STAS 6364/1978	Conductivitate 20 °C, μS/cm VA -2500 SR EN 27888-97	Duritate, °Ge VA ≥ 5 SR ISO 6059-2008	Fier, μg/l VA – 200 SR ISO 6332 /C91-2006	Aluminiu, μg/l VA – 200 SR ISO 10566-2001	Colonii la 37°C/22°C UFC /ml VA-Fără modificari anormale SR EN ISO 6222-2004	Bacterii coliforme/100 ml VA – 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1 :2017	Nr. E. Coli/100 ml VA – 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1 :2017	Nr. Enterococi/100 ml VA – 0 SR EN ISO 7899-2-2002	Clostridium UFC/100 ml VA – 0 SR EN ISO 14189:2017
Drăgășani, str. N. Sanda, nr. 7, Școala N. Bălcescu/ PZDr16/ 2187	0,31	4	8,01 23,9°C	0,83	<0,064	<0,041	<2	8	9,218	0,30/0,40	399	4,49	67,71	<20	0/0	0	0	0	-

Rezultatele prezentate în Raportul de Încercări se referă numai la probele supuse analizei.
Fără aprobarea scrisă a laboratorului raportul de Încercare nu poate fi reprodus decât integral.
Valorile înscrise cu "<" reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei.
UM = unitate de măsură; VA= valoare admisă, stabilită prin OG 7/2023;
VA $\leq$ INTU pentru parametrul turbiditate - înainte de dezinfecția unei surse de suprafață;
VA $\leq$ 4NTU pentru parametrul turbiditate în rețeaua de distribuție în mediul urban și $\leq$ 5NTU în mediul rural;
VA- 0,1 mg/l pentru parametrul nitrifi la ieșirea apei din stația de tratare;
VA- $\geq 0,1 - \leq 0,5$ mg/l pentru parametrul clor în rețeaua de distribuție;
VA ≥ 5 °Ge pentru apa supusă decurizării;
Standard de prelevare/ conservare: SR EN ISO 5667-3:2024; SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007.

Intocmit, Responsabil Încercări
chim. Cristina Zăbavă
biolog Mădălina Buzatu

Verificat,
Șef Laborator
biochim. Claudiu Bobiță

Vizat,
Director Tehnic Exploatare
ing. Petrică Aureliu Nicușor

APAVIL S.A.
LABORATOR DE APĂ
Tel./Fax 0350806983
Certificat de înregistrare MS nr. 789/13.01.2025

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
dr. ing. Ion Florescu

RAPORT DE ÎNCERCĂRI nr. 1232 din 15.06.2026

Beneficiar: APA VIL S.A.
Data prelevării: 08.06.2026
Locul prelevării: ZAP PRUNDENI
Probe analizate: apă potabilă

Data recepției: 08.06.2026
Prelevare probe: prelevator
Prezentare probe: flacon PP 1 l și sticlă sterilă 500 ml
Data executării încercărilor: 08 - 11.06.2026

Punct de prelevare / Codul probei	Parametrii indicatori, UM, VA														
Str. Tataroia nr. 45 - Biserica/ PZPr2 / 2096	Turbiditate, NTU SR EN ISO 7027-1:2016														
	Culoare, mg Pt/l VA-Fără modificări anormale SR EN ISO 7887-2012														
	pH, unități de pH VA- $\geq 6,5 \leq 9,5$ SR ISO 10523-2012														
	Oxidabilitate, mg O ₂ /l VA - 5,0 SR EN ISO 8467-2001														
	Amoniu, NH ₄ ⁺ mg/l VA - 0,5 SR ISO 7150-1/2001														
	Nitriți, NO ₂ ⁻ mg/l VA - 0,5 SR EN ISO 26777 :02/C91 :06														
	Nitrați, mg/l VA - 50 Kit Hach Lange LCK 339														
	Sulfati, mg/l VA - 250 Kit Hach Lange LCK 8051														
	Cloruri, mg/l VA - 250 SR ISO 9297-2001														
	Clor rez. liber/total, mg /l VA-Cl ₂ rez. liber $\geq 0,1 - \leq 0,5$ STAS 6364/1978														
	Conductivitate 20 °C, μ S/cm VA -2500 SR EN 27888-97														
	Duritate, °Ge VA ≥ 5 SR ISO 6059-2008														
	Fier, μ g/l VA - 200 SR ISO 6332 /C91-2006														
	Aluminiu, μ g/l VA - 200 SR ISO 10566-2001														
	Colonii la 37°C/22°C UFC /ml VA-Fără modificări anormale SR EN ISO 6222-2004														
	Bacterii coliforme/100 ml VA - 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1 :2017														
	Nr. E. Coli/100 ml VA - 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1 :2017														
	Nr. Enterococi/100 ml VA - 0 SR EN ISO 7899-2-2002														
	Clostridium UFC/100 ml VA - 0 SR EN ISO 14189:2017														

Rezultatele prezentate în Raportul de Încercări se referă numai la probele supuse analizei.
Fără aprobarea scrisă a laboratorului raportul de Încercare nu poate fi reprodus decât integral.
Valorile înscrise cu "<" reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei.

UM = unitate de măsură; VA= valoare admisă, stabilită prin OG 7/2023;
VA $\leq$ INTU pentru parametrul turbiditate - înainte de dezinfecția unei surse de suprafață;
VA $\leq$ 4NTU pentru parametrul turbiditate în rețeaua de distribuție în mediul urban și $\leq$ 5NTU în mediul rural;
VA- 0,1 mg/l pentru parametrul nitrifi la ieșirea apei din stația de tratare;
VA- $\geq 0,1 - \leq 0,5$ mg/l pentru parametrul clor în rețeaua de distribuție;
VA ≥ 5 °Ge pentru apa supusă dedurizării;
Standard de prelevare/ conservare: SR EN ISO 5667-3:2024; SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007.

Întocmit, Responsabil Încercări
chim. Cristina Zăbavă
biolog Mădălina Buzatu

Verificat,

Șef Laborator
biochim. Claudia Bobina

Vizat,

Director Tehnic Exploatare
ing. Petrică Aurelian Nicușor

APAVIL S.A.
LABORATOR DE APĂ
Tel./Fax 0350806983
Certificat de înregistrare MS nr. 789/13.01.2025

RAPORT DE ÎNCERCĂRI nr. 1233 din 15.06.2026

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
dr. ing. Ion Florescu

Beneficiar: APAVIL S.A.
Data prelevării: 08.06.2026
Locul prelevării: ZAP CĂLINA
Probe analizate: apă potabilă

Data recepției: 08.06.2026
Prelevare probe: prelevator
Data executării încercărilor: 08 - 11.06.2026
Prezentare probe: flacon PP II și sticlă sterilă 500 ml

Punct de prelevare / Codul probei		Parametrii indicatori, UM, VA												
Str. T. Vladimirescu nr.75, Spalatorie auto / PZC15 / 2097	0,87	Turbiditate, NTU SR EN ISO 7027-1:2016												
	11	Culoare, mg Pt/l VA-Fără modificări anormale SR EN ISO 7887-2012												
	8,27 23,3°C	pH , unități de pH VA – $\geq 6,5 \leq 9,5$ SR ISO 10523-2012												
	1,02	Oxidabilitate, mg O ₂ /l VA – 5,0 SR EN ISO 8467-2001												
	<0,064	Amoniu, NH ₄ ⁺ mg/l VA – 0,5 SR ISO 7150-1/2001												
	<0,041	Nitriți, NO ₂ ⁻ mg/l VA – 0,5 SR EN ISO 26777 :02/C91 :06												
	<2	Nitrați, mg/l VA -50 Kit Hach Lange LCK 339												
	<3	Sulfat, mg/l VA -250 Kit Hach Lange LCK 8051												
	6,027	Cloruri, mg/l VA – 250 SR ISO 9297-2001												
	0,12/0,22	Clor rez. liber/total, mg /l VA-Cl ₂ rez. liber $\geq 0,1 - \leq 0,5$ STAS 6364/1978												
	402	Conductivitate 20 °C, μ S/cm VA –2500 SR EN 27888-97												
	3,59	Duritate, °Ge VA ≥ 5 SR ISO 6059-2008												
	-	Fier, μ g/l VA – 200 SR ISO 6332 /C91-2006												
	-	Aluminiu, μ g/l VA – 200 SR ISO 10566-2001												
	0/0	Colonii la 37°C/22°C UFC /ml VA-Fără modificări anormale SR EN ISO 6222-2004												
	0	Bacterii coliforme/100 ml VA – 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1 :2017												
	0	Nr. E. Coli/100 ml VA – 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1 :2017												
	0	Nr. Enterococi/100 ml VA – 0 SR EN ISO 7899-2-2002												
	-	Clostridium UFC/100 ml VA – 0 SR EN ISO 14189:2017												

Rezultatele prezentate în Raportul de Încercări se referă numai la probele supuse analizei.
Fără aprobarea scrisă a laboratorului raportul de Încercare nu poate fi reprodus decât integral.
Valorile înscrise cu "<" reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei.
UM = unitate de măsură; VA= valoare admisă, stabilită prin OG 7/2023;
VA $\leq$ INTU pentru parametrul turbiditate - înainte de dezinfecția unei surse de suprafață;
VA $\leq$ 4NTU pentru parametrul turbiditate în rețeaua de distribuție în mediul urban și $\leq$ 5NTU în mediul rural;
VA- 0,1 mg/l pentru parametrul nitrizi la ieșirea apei din stația de tratare;
VA- $\geq 0,1 - \leq 0,5$ mg/l pentru parametrul clor în rețeaua de distribuție;
VA ≥ 5 °Ge pentru apa supusă dedurizării;
Standard de prelevare/ conservare: SR EN ISO 5667-3:2024; SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007.

Întocmit, Responsabil Încercări
chim. Cristina Zăbavă
biolog Mădălina Buzatu

Verificat,
Șef Laborator
biochim. Claudia Bobina

pagina 1/1

Vizat,
Director Tehnic Exploatare
ing. Petrică Aurelian Mleușor

APAVIL S.A.
LABORATOR DE APĂ
Tel./Fax 0350806983
Certificat de înregistrare MS nr. 789/13.01.2025

RAPORT DE ÎNCERCĂRI nr. 1287 din 19.06.2026

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
dr. ing. Ion Florescu

Beneficiar: APAVIL S.A.
Data prelevării: 15.06.2026
Locul prelevării: ZAP LĂCUSTENI
Probe analizate: apă potabilă

Data recepției: 15.06.2026
Prelevare probe: prelevator
Prezentare probe: flacon PP 1l și sticlă sterilă 500 ml

Data executării încercărilor: 15.06.2026

Punct de prelevare / Codul probei	Parametrii indicatori, UM, VA																		
Sat Gănești, Primărie / PZLc4 / 2191	0,26	Turbiditate, NTU SR EN ISO 7027-1:2016																	
	<2	Culoare, mg Pt/l VA-Fără modificări anormale SR EN ISO 7887-2012																	
	8,12 23,9°C	pH, unități de pH VA- $\geq 6,5 \leq 9,5$ SR ISO 10523-2012																	
	1,28	Oxidabilitate, mg O ₂ /l VA - 5,0 SR EN ISO 8467-2001																	
	<0,064	Amoniu, NH ₄ ⁺ mg/l VA - 0,5 SR ISO 7150-1/2001																	
	<0,041	Nitriți, NO ₂ ⁻ mg/l VA - 0,5 SR EN ISO 26777 :02/C91 :06																	
	<2	Nitrați, mg/l VA -50 Kit Hach Lange LCK 339																	
	27	Sulfati, mg/l VA -250 Kit Hach Lange LCK 8051																	
	25,526	Cloruri, mg/l VA - 250 SR ISO 9297-2001																	
	0,35/0,45	Clor rez. liber/total, mg /l VA-Cl ₂ rez. liber $\geq 0,1 - \leq 0,5$ STAS 6364/1978																	
	602	Conductivitate 20 °C, μS/cm VA -2500 SR EN 27888-97																	
	10,88	Duritate, °Ge VA ≥ 5 SR ISO 6059-2008																	
	82,17	Fier, μg/l VA - 200 SR ISO 6332 /C91-2006																	
	-	Aluminiu, μg/l VA - 200 SR ISO 10566-2001																	
	0/0	Colonii la 37°C/22°C UFC /ml VA-Fără modificări anormale SR EN ISO 6222-2004																	
	0	Bacterii coliforme/100 ml VA - 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1 :2017																	
	0	Nr. E. Coli/100 ml VA - 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1 :2017																	
	0	Nr. Enterococi/100 ml VA - 0 SR EN ISO 7899-2-2002																	
	-	Clostridium UFC/100 ml VA - 0 SR EN ISO 14189:2017																	

Rezultatele prezentate în Raportul de Încercări se referă numai la probele supuse analizei.
Fără aprobarea scrisă a laboratorului raportul de Încercare nu poate fi reprodus decât integral.

Valorile înscrise cu "<" reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei.

UM = unitate de măsură; VA = valoare admisă, stabilită prin OG 7/2023;

VA $\leq$ INTU pentru parametrul turbiditate - înainte de dezinfecția unei surse de suprafață;

VA $\leq$ 4NTU pentru parametrul turbiditate în rețeaua de distribuție în mediul urban și $\leq$ 5NTU în mediul rural;

VA- 0,1 mg/l pentru parametrul nitriți la ieșirea apei din stația de tratare;

VA- $\geq 0,1 - \leq 0,5$ mg/l pentru parametrul clor în rețeaua de distribuție;

VA ≥ 5 °Ge pentru apa supusă decurizării;
Standard de prelevare/ conservare: SR EN ISO 5667-3:2024; SR EN ISO 5667-5:2017.

Încornit, Responsabil Încercări
chim. Cristina Zăbavă
biolog Mădălina Buzatu

Verificat,
Șef Laborator
biochim. Claudiu Bobina

Vizat,
Director Tehnic Exploatare
ing. Petrică Aurelian Nicușor

APAVIL S.A.
LABORATOR DE APĂ
Tel./Fax 0350806983
Certificat de înregistrare MS nr. 789/13.01.2025

RAPORT DE ÎNCERCĂRI nr. 1289 din 19.06.2026

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
dr. Ing. Ion Florescu

Beneficiar: APAVIL S.A.
Data prelevării: 15.06.2026
Locul prelevării: ZAP BENEȘTI
Probe analizate: apă potabilă

Data recepției: 15.06.2026
Prelevare probe: prelevator
Prezentare probe: flacon PP 1l și sticlă sterilă 500 ml

Data executării încercărilor: 15 - 18.06.2026

Punct de prelevare / Codul probei	Parametrii indicatori, UM, VA																		
Str.-M.Viteazu, nr. 16, magazin/ PZBn2/ 2189	0,22	Turbiditate, NTU SR EN ISO 7027-1:2016																	
	3	Culoare, mg Pt/l VA-Fără modificări anormale SR EN ISO 7887-2012																	
	8,12 24,0°C	pH , unități de pH VA – $\geq 6,5 \leq 9,5$ SR ISO 10523-2012																	
	1,54	Oxidabilitate, mg O ₂ /l VA – 5,0 SR EN ISO 8467-2001																	
	<0,064	Amoniu, NH ₄ ⁺ mg/l VA – 0,5 SR ISO 7150-1/2001																	
	<0,041	Nitriți, NO ₂ ⁻ mg/l VA – 0,5 SR EN ISO 26777 :02/C91 :06																	
	<2	Nitrați, mg/l VA -50 Kit Hach Lange LCK 339																	
	<5	H ₂ S și sulfuri, μg/l VA -100 Kit Hach Lange LCK 8131																	
	<3	Sulfati, mg/l VA -250 Kit Hach Lange LCK 8051																	
	26,235	Cloruri, mg/l VA – 250 SR ISO 9297-2001																	
	0,12/ 0,22	Clor rez. liber/total, mg /l VA-Cl ₂ rez. liber - $\geq 0,1$ - $\leq 0,5$ STAS 6364/1978																	
	552	Conductivitate 20 °C, μS/cm VA –2500 SR EN 27888-97																	
	3,48	Duritate, °Ge VA ≥ 5 SR ISO 6059-2008																	
	-	Fier, μg/l VA – 200 SR ISO 6332 /C91-2006																	
	-	Aluminiu, μg/l VA – 200 SR ISO 10566-2001																	
	0/0	Colonii la 37°C/22°C UFC /ml VA-Fără modificări anormale SR EN ISO 6222-2004																	
	0	Bacterii coliforme/100 ml VA – 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1 :2017																	
0	Nr. E. Coli/100 ml VA – 0 SR EN ISO 9308-1-2015/A1 :2017																		
0	Nr. Enterococi/100 ml VA – 0 SR EN ISO 7899-2-2002																		
-	Clostridium UFC/100 ml VA – 0 SR EN ISO 14189:2017																		

Rezultatele prezentate în Raportul de Încercări se referă numai la probele supuse analizei.
Fără aprobarea scrisă a laboratorului raportul de Încercare nu poate fi reprodus decât integral.
Valorile înscrise cu "<" reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei.
UM = unitate de măsură; VA = valoare admisă, stabilită prin OG 7/2023;
VA $\leq$ INTU pentru parametrul turbiditate - înainte de dezinfectia unei surse de suprafață;
VA $\leq$ 4NTU pentru parametrul turbiditate în rețeaua de distribuție în mediul urban și $\leq$ 5NTU în mediul rural;
VA - 0,1 mg/l pentru parametrul nitrifi la ieșirea apei din stația de tratare;
VA - $\geq 0,1 - \leq 0,5$ mg/l pentru parametrul clor în rețeaua de distribuție;
VA ≥ 5 °Ge pentru apa supusă dedurizării;
Standard de prelevare/ conservare: SR EN ISO 5667-3:2024; SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007.

Întocmit, Responsabil Încercări
chim. Cristina Zăbavă
biolog Madălina Buzatu

Verificat,
Șef Laborator
biochim. Claudia Bobină

Vizat,
Director Tehnic Exploatare
ing. Petrică Aurelian Nicușor