

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
dr. ing. Ion Florescu

Beneficiar: APA VII S.A.
Data prelevării: 03.06.2022

Data recepției: 03.06.2026

Data executării încercărilor: 03 – 06.06.2026

Prelevare probe: prelevatori

Prezentare probe: facon PP I și sticlă sterilă 500 ml

Rezultatele prezentate în Raportul de Încercări se referă numai la probele supuse analizei.

Fără aprobarea scrisă a laboratorului raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral.

Valorile înscrise cu “<” reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei.

UM = unitate de măsură; VA = valoare admisă, stabilită prin OG 7/2023;

VA ≤ 1 NTU pentru parametrul turbiditate - înainte de dezinfecția unei surse de suprafață;

VA ≤ 4 NTU pentru parametru turbiditate în rețeaua de distribuție în mediul urban și ≤ 5 NTU în mediul rural;

VA- $\geq 0,1$ - $\leq 0,5$ mg/l pentru parametrul clor în rețeaua de distribuție;

VA ≥ 5 °Ge pentru apa supusă dedurizării;

Standard de prelevare; conservere: SR EN ISO 5667-3:2024; SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007

Întocmit, Responsabil Încercări

chim. Cristina Zăbavă
biolog Mădălina Buzatu

Verification,

Self-Laborator

biochim. Clăudia Bobiță

pagina 1/1

Vizat,

Director Tehnic Exploatare

ing. Petrică-Aurelian Nicușor

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
dr. ing. Ion Florescu

Beneficiari: APAYIL S.A.

Data prelevării: 17.06.2026

Locul prelevării: ZAP Vaideeni – Izvorul Rece

Probe analizate: apă potabilă

Data recepției: 17.06.2026

Prelevare probe: prelevatori

Prezentare probe: flacon PP 1l și sticlă sterilă 500 ml

Data executării încercărilor: 17 - 20.06.2026

17 - 20.06.2026

Rezultatele prezentate în Raportul de Încercări se referă numai la probele supuse analizei. Fără aprobarea scrisă a laboratorului raportul de Încercare nu poate fi reprodus decât integral. Valorile înscrise cu “<” reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei.

Valorile înscrise cu “<” reprezintă valori sub limita de cuantificare a metodei.

UM = unitate de măsură; VA = valoare admisă, stabilită prin OG 7/2023;

VA < 1 NTU pentru parametrul turbiditate - înainte de dezinfectia unei surse de suprafață;

VA ≤ 4 NTU pentru parametrul turbiditate în rețeaua de distribuție în mediul urban și ≤ 5 NTU în mediul rural;

VA-0,1 mg/l pentru parametrul nitriți la ieșirea apei din stația de tratare;

VA- $\geq 0,1 - \leq 0,5$ mg/l pentru parametrul clor în rețeaua de distribuție;

VA $\geq 5^\circ\text{Ge}$ pentru apa supusă dedurizării;

Standard de prelevare; conservare: SR EN ISO 5667-3:2024; SR EN ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007.

Întocmit, Responsabil Încercări:
chim. Cristina Zăbavă
biolog Mădălina Buzatu

Verificat,
Șef Laborator
biochim. Clăudia Bobină

Vizat,
Director Tehnic Exploatare
ing. Petrică Aurelian Nicușor